

6244

swingcolor®

SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉK MIX

MATT / FEHÉR

- kültéri használatra
- ásványi festék
- időjárásálló
- jó fedőképességű
- ellenálló
- nagyon diffúzióképes

Tulajdonságok

- ásványi festék
- időjárásálló
- jó fedőképességű
- ellenálló
- nagyon diffúzióképes
- védelmet nyújt a gombák és baktériumok ellen

Alkalmazási terület

Ásványi szilikát homlokzathfesték, mely az alapfelülettel egy megkövesedett réteget képez, és ezáltal meggátolja az alapfelületen a gombák és baktériumok megtelepedését.

Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírintes. Alkalmas pl. falazatok, beton, vakolat, szilikátvakolat és szilikát alapú régi festékrétegek festésére.

Száradás

Másnapra felületszáraz és átdolgozható. Beltéri alkalmazás esetén a helyiségek kb. 6 óra múlva újra használhatóak és a falak átdolgozhatóak.

Felhasználás

A csomag tartalma kb. 70 m²-re elegendő egy rétegben.

Szerszámok

Festőrács, festőhenger valamint lapos- és radiátorecset.

Előkészítés

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, stabil és zsírintes. A leváló és lepergő részeket maradéktalanul távolítsa el. A lepergő alapfelületeket teljesen mossa le vagy kefélje le. A repedéseket vagy kisebb mélyedéseket egy **SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉKBŐL** és kvarchomokból készített keverékkel töltsse ki és alapozza. Az erősen vagy nem egyenletesen nedvességszívó alapfelületeket egy vagy két rétegben kezelje le a **SZILIKÁT MÉLYALAPOZÓ** és víz keverékével 1:1 arányban.

Alkalmazás

Ne használja + 8°C alatt. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni és a színárnyalatot le kell ellenőrizni. A **SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉKET** vízzel hígítva(max. 20 %-ig) használja alapozó réteggént. Ezután vigye fel a **SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉKET** egy vagy két rétegben hígítatlanul. A látható szélek elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket mindig szünet nélkül, egy menetben fesse le.

Műszaki tudnivalók

Ne használja magas páratartalom mellett. A frissen felvitt rétegeket védje meg a nedvességtől, de egyben a túl gyors kiszáradástól is. Védje meg szemét és bőrét a festék rácsöppenésétől, ill. adott esetben azonnal mossa le vízzel.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Szavatossági idő: lásd a dobozon feltüntetve.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradéktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

Fontos tudnivalók

SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉK használata esetén is be kell tartani a szükséges óvintézkedéseket. Gyermekek elől elzárva tartandó. A festékpermetet ne lélegezze be. Festés és száradás idején gondoskodjon az alapos szellőztetésről. A festék használata közben kerülje az étkezést, ivást és dohányzást. Amennyiben a festék/lakk szembe vagy a bőrre kerül, azonnal alaposan le kell öblíteni bő vízzel. Kérjük, ne öntse lefolyóba, csatornába vagy a földre. A biztonságtechnikai adatlapot kérésére rendelkezésre bocsátjuk.

Összetétel

Kötőanyag (műanyag diszperzió), kálcium-hidroxid, kálcium-karbonát, szilikátok, víz, adalékanyagok. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

EU határérték erre a termékre (A/c osztály): 40 g/l (2010). A termék max. 40 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: E – Nem tűzveszélyes

A termék < 0,1 súlyszázalék benzolt tartalmaz

HUN

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

Pallag u. 9.

2120 DUNAKESZI

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 / 27886160



Made in Germany