

Univerzális kerti festék KÜLTÉRI

- félig fedő festéklazúr
- dekoratív festékrétegekhez
- univerzálisan használható
- számos alpra felvihető



1. Terméktulajdonságok és felhasználási terület

A swingcolor® Univerzális kerti festék egy félig áttetsző akrilát favédő festék. Gyorsan szárad, időjárás- és sárgulásálló. A swingcolor® Univerzális kerti festék számos alpra felvihető.

Alkalmas pl. dekorációs termékek, virágcserepek és kerti bútorok kezelésére. Fa-, terrakotta-, cink-, horganyzott alapfelületeken, kemény PVC-felületeken alkalmazható. Nem alkalmas ablakokhoz, ajtókhöz, illetve tartósan nedvességnek kitett vízszintes felületekhez (pl. erkélypadlók, kerti parketták).

Alap: Fa, Terrakotta, Cink, horganyzott acél, Kemény PVC.

Színárnyalatok:

Az aktuális színkártya szerint.

Alkalmazási terület:

kültéri

Sűrűség:

kb. 1,3 g/cm³

Fényességi szint:

selyemmatt-fényű

2. Feldolgozás

Szerszám:

Lakkozó hengerek vagy ecsetek vizes alapú lakkokhoz.

Feldolgozási hőmérséklet:

Ne használja, ha a levegő vagy a tárgy hőmérséklete +5 °C alatt van.

Kiadósság:

~120-200 ml/m²

Hígítás:

Az alapréteget hígítsa max. 5 %-ig vízzel. Használatra készen beállítva.

Árnyalás/Keverés:

Az összes színárnyalat keverhető egymással.

Előkészítés:

Feldolgozás előtt alaposan keverje fel a lakkot. Az alapnak bevonatolásra alkalmasnak, tisztának, szilárdnak, száraznak, zsír- és viaszmentesnek kell lennie, és zárt festékrétegektől mentesnek kell lennie. Csiszolja le és tisztítsa meg a kezeletlen fafelületeket.

A gyantadús fafelületeket pl. nitrohígítóval mossa le. Hagyja megszáradni a megtisztított felületet. Gondosan takarja le, ill. ragassza le azokat a tárgyakat és részeket, amelyeket nem kíván lefesteni. A 18. számú BFS-adatlapnak megfelelően a nedvességtartalom a mérettartó szerkezeti elemeknél nem haladhatja meg a 15%-ot, ill. a korlátozottan mérettartó szerkezeti elemeknél a 18%-ot. Csiszolja le és tisztítsa meg alaposan az épen maradt régi bevonatot és a kemény PVC-t. Maradéktalanul távolítsa el a lepattogzó, bevonatra nem alkalmas régi festékrétegeket (marassa le vagy csiszolja le), és vigye fel a fedőréteget a kezeletlen alapoknál alkalmazandó felviteli eljárás szerint. A cinket swingcolor® cinktisztítóval vagy 3 l víz + 0,5 l ammóniaoldat (9%-os szalmiákszesz) + kb. 5 ml mosogatószer keverékével és egy műanyag-gyapjuszivaccsal tisztítsa meg. Ezután öblítse le bő vízzel. Tisztítsa meg az alumíniumfelületeket swingcolor® réz- és alumíniumtisztítóval, majd bő vízzel alaposan mossa le. Csiszolja le, tisztítsa meg a bevonatra nem alkalmas régi festékrétegeket és kifakult faanyagot, majd a kezeletlen alapoknál alkalmazandó felviteli eljáráshoz hasonlóan vigye fel a fedőréteget.

Alapok	Alapozás
kültéren: kezeletlen fafelület	1x favédő alapozó ¹
kemény PVC-, cink-, horganyzott acélfelületek	2 x akril univerzális alapozó
sértetlen régi rétegek	-

¹ Alkalmazza körültekintően a biocidokat. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

Műszaki tudnivalók:

Világos színű befejező fedőréteg esetén vigyen fel egy réteg swingcolor® szigetelő faalapozót a fában található anyagok ellen. A lakkozás nem érintkezhet lágyítószert tartalmazó műanyagokkal, például tömítőprofilokkal/szigetelőanyagokkal stb. Ne használja ablakokon vagy ajtókon. A bevonat időjárás-állósága a megfelelő felviteltől, a konstrukciótól és a választott színárnyalattól függ. Rendszeresen, de legalább 2-3 évente ellenőrizze, és ha szükséges, javítsa ki (időjárás okozta látható mállás vagy repedések esetén).

Száradás:

Felületen megszáradt: kb. 1 óra után. Átdolgozható: kb. 10 óra után. Alacsony hőmérsékleteken és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

3. A felvitel után

Ártalmatlanítás:

Csak üres tartályokat dobjon az újrahasznosítható hulladék közé. A beszáradt festéket tartalmazó edényeket háztartási hulladékként vagy építkezési hulladékként ártalmatlanítsa. Adja le a beszáradt maradékanyagokat a régi lakkok/festékek gyűjtőhelyén és ártalmatlanítsa a 080112-es sz. hulladékkód (AVV) szerint.

Szerszámtisztítás:

Tisztítsa meg az eszközt közvetlenül a munka befejezése után langyos vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hideg, száraz helyen, jól lezárva.

4. Fontos tudnivalók

Összetevők:

akrilát-kopolimér diszperzió, titán-dioxid (színárnyalattól függően), szerves/szerves színes festékanyagok (színárnyalattól függően), kalcium-karbonát, szilikátok, víz, glikoléter, aditív anyagok, konzerválószer (pirtion-cink és benzisotiazolinon)

Biztonsági előírások:

A feldolgozás során is be kell tartani az általános biztonsági óvintézkedéseket. Tartsa távol a gyerekektől. Festékszóró alkalmazásakor használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt. Csiszoláskor használjon P2 porszűrőt. A felvitel és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata során kerülje az élelmiszerek vagy italok fogyasztását és a dohányzást. Szembejutás vagy a bőrrel történő érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel. Akadályozza meg, hogy a festék a csatornarendszerbe vagy a talajba jusson.

További tudnivalók:

1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

A termékre vonatkozó uniós határérték (A/d kat.): 130 g/l (2010). A termék VOC tartalma max. 100 g/l.

5. Általános tudnivalók

Az összes megadott érték és adat intenzív fejlesztési munkán és hosszúéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A vevőinknek, ill. a feldolgozóknak szóban és írásban megfogalmazott felhasználói javaslatainkat a jelenlegi ismereteken alapuló legjobb tudásunk szerint tettük, és nem szerződéses jogviszonyok kifejezése. Ezek nem mentesítik a vevőket azon kötelezettségük alól, hogy a termékeket az felhasználási cél szempontjából saját felelősségükre ellenőrizzék. Egyébiránt az Általános szerződési feltételeink érvényesek. Amennyiben műszaki fejlesztések miatt az adatlap új kiadása jelenik meg, az előző kiadások érvényüket veszítik. További kérdések esetén szakembereink szívesen állnak rendelkezésükre a 00800 35834400 (ingyenesen hívható) telefonszámon.

Produced for:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
Pallag u. 9.
2120 DUNAKESZI
MAGYARORSZÁG
Tel.: +36 / 27886160

