



BETONKERÍTÉS IMPREGNÁLÓ - INTENZÍV SZÍNKIEMELÉS

TERMÉKADATLAP

Vízbázisú impregnáló, amely újjáéleszti a betonkerítések színét

Felhasználás

Impregnáló folyadék kerítések és betonelemek számára. Régi és új betontermékekhez is használható.

Előnyök

Az impregnálás tartósan véd az időjárás adta viszontagságoktól. Védelmet nyújt a víz és a nedvesség behatolása ellen, megakadályozza a mohák, algák és zuzmók képződését. Az impregnálás gátolja a szennyeződések lerakódását és megkönnyíti a tisztítást. Az impregnált anyag az évek során megőrzi újszerű kinézetét.

Használati útmutató

A kerítés felülete teljesen száraz, por- és zsírmentes legyen. Takarjon le minden olyan felületet, amely nem lesz impregnálva (üveg, fa elemek és fém). A készítményt ecsettel, hengerrel vagy szórással vigyük fel, amíg az alsó réteg teljesen átitatódik. Függőleges felületeken a szert alulról felfelé kell felhordani. Két rétegben javasolt impregnálni. A második réteget az első réteg megszáradása után kell felhordani (legalább 8 óra elteltével). Alkalmazás +10 és +25 °C között. A munkavégzés stabilan száraz, csapadékmentes időben javasolt. Száradási idő akár 12 óra a környezeti hőmérséklettől függően.

Figyelem!

Ne használja 30 °C feletti hőmérsékleten. A munka megkezdése előtt a készítmény hatékonyságát, a felületi nedvszívó képességet és a felületre gyakorolt hatását egy nem túl szembetűnő helyen tesztelni kell. A teszt kiértékelése a felhordás után 24 órával történjen. Mindig kövesse a gyártó utasításait.

Jelen Műszaki Adatlap a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készült. A terméket a fent említett paraméterekkel összhangban állították elő, de a gyártó / disztribútor nem vállal felelősséget a jövőbeni változásokért, sem a szabályozások változásaiért. A fogyasztó felelőssége, hogy a terméket a gyártó / forgalmazó ajánlásainak megfelelően használja, építse be.



Adagolás

A felület nedvszívó képességétől függően 1 liter készítmény 6-10 m² egyszeri impregnálására elegendő.

Biztonsági előírások

Az általános biztonsági szabályokat a műszaki és a biztonsági adatlapnak megfelelően kell alkalmazni. Használjon vegyszerálló védőkesztyűt és védőruházatot. Gyerekektől távol tartandó.

Tárolás

Száraz helyen + 5 °C és + 25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Kiszerezés

1l, 5l

www.onduline.hu

onduline.hu

Onduline Kft.
H- 1037. Budapest,
Bokor u 9-11
T:1388-1226



környezetbarát egyszerű használat gyors hatás

Onduline®