



BETONKERÍTÉS IMPREGNÁLÓ - SZÍNTELEN

TERMÉKADATLAP

Vízben oldott sziloxán alapú készítmény betonkerítések impregnálására

Felhasználás

Folyékony készítmény betonkerítések, béléstestek és egyéb betonból készült kerti elemek impregnálására.

Előnyök

Az impregnálás mind az új, mind a régi betonkerítéseket megvédi az időjárás viszontagságaitól. Megakadályozza a víz és a nedvesség behatolását valamint a „sókivirágzást”. Segíti a védett felület karbantartását és tisztítását. A készítmény nem változtatja meg az impregnált termék színét.

Használati útmutató

A kerítés felülete teljesen száraz, por- és zírmentes legyen. A készítményt ecsettel, hengerrel vagy szórással vigyük fel, amíg az alsó réteg teljesen átitatódik. Gyors egymásutánban kétszer javasolt impregnálni, amíg az első réteg még nedves. Nagyobb felületeknél apránként hordjuk fel a készítményt, hogy ne száradjon ki az alsó réteg („nedves a nedvesre” impregnálás elve). Alkalmazás +10 és +25 °C között. A munkavégzés stabilan száraz, csapadékmentes időben javasolt. Száradási idő akár 12 óra a környezeti hőmérséklettől függően.

Figyelem!

Ne használja 30 °C feletti hőmérsékleten. A munka megkezdése előtt a készítmény hatékonyságát, a felületi nedvsvívó képességet és a felületre gyakorolt hatását egy nem túl szembetűnő helyen tesztelni kell.



Adagolás

A felület nedvsvívó képességétől függően 1 liter készítmény 5-10 m² egyszeri impregnálására elegendő.

Biztonsági előírások

Az általános biztonsági szabályokat a műszaki és a biztonsági adatlapnak megfelelően kell alkalmazni. Használjon vegyszerálló védőkesztyűt és védőruházatot. Gyermekektől távol tartandó.

Tárolás

Száraz helyen + 10 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Kiszerezés

1l, 5l

Jelen Műszaki Adatlap a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján készült. A terméket a fent említett paraméterekkel összhangban állították elő, de a gyártó / disztribútor nem vállal felelősséget a jövőbeni változásokért, sem a szabályozások változásaiért. A fogyasztó felelőssége, hogy a terméket a gyártó / forgalmazó ajánlásainak megfelelően használja, építse be.

www.onduline.hu

onduline.hu

Onduline Kft.
H- 1037. Budapest,
Bokor u 9-11
T:1388-1226



környezetbarát egyszerű használat gyors hatás

Onduline®