



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete
az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása
alapján

Termék neve: **Ceresit CR 90**

TNY száma: **000500**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **CR 90 Kristályképző egykomponensű vízszigetelés**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Gyártási dátum a termék csomagolásán

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Kristályosodásra képes bevonat épületek és szerkezeti elemek vízszigetelésére

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye valamint értékesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Henkel Polska Sp. z. o.o
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak :

Nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+ rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
A bejelentett szervezet neve: **Instytut Techniki Budowlanej,**
Azonosító száma: AT-15-7434/2007
A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet a 2+ rendszer típusvizsgálata alapján.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alaptulajdonságok	Teljesítménymutatók	Műszaki specifikáció
Habarcsc		
Megjelenés: poranyag	Világos szürke por mechanikai szennyeződésektől mentes	ZUAT-15/IV.13.2002
Megjelenés: habarcsc	Szürke, csomómentes massa	
Porsűrűség:	1350 ± 10 %	PN-EN 1097-3:2000
Konzisztencia: [cm]	10 ± 10%	ZUAT-15/IV.13.2002
Nyitott idő:[min]: - homogén szín elérése - karcállóság	≤ 65 ≤ 2	ZUAT-15/IV.13.2002
Függőleges megcsúszás közvetlenül a felhordás után	Nincs megcsúszás	ZUAT-15/IV.13.2002
Bevonat		
Fizikai megjelenés	Szürke, sima, légboborékoktól mentes bevonat, mely jól tapad az alapfelületre	ZUAT-15/IV.13.2002
Víz záróság (pozitív oldali)	Nincs szivárgás 0,5 MPa nyomáson	ZUAT-15/IV.13.2002
Víz záróság (negatív oldali)	Nincs szivárgás 0,5 MPa nyomáson	AT-15-7434/2007 p.5.6.1
Tapadószilárdság (MPa) - betonhoz - téglához	≥ 0,5 ≥ 0,5	ZUAT-15/IV.13.2002
Tapadószilárdság Ceresit CM 17 ragasztóval (MPa)	≥ 0,5	ZUAT-15/IV.13.2002
Vízállóság 60 °C vízzel, tapadószilárdság betonon (MPa)	≥ 0,5	ZUAT-15/IV.13.2002
Fagyállóság: - a bevonat fizikai elváltozása	Enyhe matt szín a bevonat károsodása nélkül	ZUAT-15/IV.13.2002
Víz záróság:	Nincs szivárgás 0,5 MPa nyomáson	
Tapadás az alaphoz, MPa	≥ 0,5	
Vízgőzáteresztő képesség -egyenérték légrétegvastagság, m	≤ 4	ZUAT-15/IV.13.2002
Bevonat ellenállása úszómedence vízzel szemben - fizikai elváltozás - tapadószilárdság betonon, MPa	A szín enyhén megváltozhat ≥ 0,5	ZUAT-15/IV.13.2002 PN-EN ISO 10545-13:1999 / Ap1: 2003)

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:

Nem értelmezhető

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Hentel Műgyártószög Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletég
1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
190.



Basa Zsolt
Nemzetközi Termékfejlesztési Koordinátor

Sótónyi Péter
Értékesítési vezető

Budapest, 2015.07.01
