

MAPELASTIC ZERO
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0923



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0923

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPELASTIC ZERO**
- 2) Felhasználás céljai: **Kétkomponensű, cementkötésű behatolás elleni védőbevonat nedvességtartalom szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat.**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040 Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+ rendszer**
3. rendszer (tűzvédelmi osztályozás)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**
Bejelentett szervek: **ICMQ SPA, N.1305**
CSI SPA, N. 0497
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
CO₂ átérésztés:	s _D > 50 m
Vízgőzátérésztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízátérésztés:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Hőmérsékleti összeférhetőség:	≥ 0,8 N/mm ² (jégolvasztó só hatása)
Repedésáthidaló képesség:	A3 osztály (- 20 °C), B 3.1 (23°C)
Leszakítási vizsgálat:	≥ 0,8 N/mm ²
Tűzvédelmi osztályozás:	C-s1,d0
Veszélyes anyagok:	NPD

A fent azonosított termék teljesítmények megfelelnek a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Novák Péter, Termékfelelősi osztályvezető**

Budaörs, 2024.08.22.



MAPEI
KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Adószám: 10545863-2-13

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

<i>0 vált. megjegyzés:</i>	<i>Első kiadás</i>
----------------------------	--------------------

MAPELASTIC ZERO
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0923



 1305 , 0497	 2040 Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
24 CPR-HU1/0923 EN 1504 MAPELASTIC ZERO <i>Kétkomponensű, cementkötésű behatolás elleni védőbevonat nedvességtartalom szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat.</i>	
CO2 áteresztés:	sD > 50 m
Vízgőzáteresztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg*m-2*h-0,5
Hőmérsékleti összeférhetőség:	≥ 0,8 N/mm2 (jégolvasztó só hatása)
Repedésáthidaló képesség:	A3 osztály (- 20 °C), B 3.1 (23°C)
Leszakítási vizsgálat:	≥ 0,8 N/mm2
Tűzvédelmi osztályozás:	C-s1,d0
Veszélyes anyagok:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az NPD jelölés elhagyható a CE jelzésen
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba