

MAPELASTIC ZERO
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0922



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0922

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPELASTIC ZERO**
- 2) Felhasználás céljai: **Kétkomponensű, folyékonyan felhordott, polimerekkel modifikált cementbázisú habarcs (CMO2), kültéri felhasználásra és úszómedencékhez, ragasztott kerámia burkolatok alá (ragasztás EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval)**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040 Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **4. rendszer**
3. rendszer (vízszigetelés)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 14891 :2012**
Bejelentett szervek: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), N. 0370**
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm²
Vízszigetelés:	Nincs behatolás
Repedés áthidaló képesség:	
- normál tárolásnál (+23 °C)	≥ 0,75 mm
- nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C)	≥ 0,75 mm
Tapadószilárdság tartóssága:	
- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/mm²
- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm²
- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm²
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/mm²
Veszélyes anyagok kibocsátása:	NPD

A fent azonosított termék teljesítmények megfelelnek a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Novák Péter, Termékfelelősi osztályvezető**

Budaörs, 2024.07.25.



MAPEI
KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Adószám: 10545863-2-13

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés: | Első kiadás

MAPELASTIC ZERO
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0922



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
24 CPR-HU1/0922 EN 14891 MAPELASTIC ZERO <i>Kétkomponensű, folyékonyan felhordott, polimerekkel modifikált cementbázisú habarcs (CMO2), kültéri felhasználásra és úszómedencékhez, ragasztott kerámia burkolatok alá (ragasztás EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval)</i>	
Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm ²
Vízszigetelés:	Nincs behatolás
Repedés áthidaló képesség:	
- normál tárolásnál (+23 °C)	≥ 0,75 mm
- nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C)	≥ 0,75 mm
Tapadószilárdság tartóssága:	
- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/mm ²
- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²
- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/mm ²
Veszélyes anyagok kibocsátása:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba